

# LES BOUTEILLES DE GAZ PROPANE POUR SOUTIRAGE DE LIQUIDE

Les bouteilles de gaz suivantes ne conviennent que pour le **soutirage de propane liquide** et sont utilisées pour l'**alimentation des moteurs** de véhicules lents, de chariots élévateurs, de machines de nettoyage, etc.

10LC



18LC



C8LT



H x l

env. 56 x 30,5 cm

env. 61 x 37,5 cm

env. 50,5 x 30,5 cm

Recharge de gaz

10,5 kg

18 kg

8,5 kg

Les **10LC**, **18LC** et **C8LT** ont été spécialement conçues pour les appareils qui ne nécessitent que du **propane liquide** comme carburant. Les appareils conçus pour le propane en phase gazeuse ne doivent absolument pas être raccordés à ces bouteilles de gaz.

Grâce à l'**adaptateur LT**, la bouteille de gaz peut être raccordée en un **tourne-main** sur le **tuyau de carburant** du chariot élévateur.

Ce raccordement ne nécessite pas d'outils.

Toutes les bouteilles d'Antargaz sont contrôlées par nos soins avant, pendant et après le remplissage. Vous ne recevrez que des bouteilles de gaz qui répondent aux normes de sécurité les plus strictes.

Lisez toujours les informations de sécurité indiquées sur l'étiquette de la bouteille.

Pour les fiches de sécurité, consultez : [www.antargaz.be](http://www.antargaz.be), [www.antargaz.nl](http://www.antargaz.nl) ou [www.antargaz.lu](http://www.antargaz.lu).



LT-adaptor - raccord rapide

antargaz

## MODE D'EMPLOI



Placez la bouteille LT à l'horizontale sur le collier du chariot élévateur. Veillez à ce que la sortie du robinet soit orientée vers le bas.



Pressez fermement le raccord rapide sur la bouteille de gaz jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.



Tournez le levier noir de la vanne d'arrêt vers le haut.



Placez le capuchon de protection sur la bouteille et tendez la courroie.



Ouvrez le robinet de la bouteille.



Utilisez un spray de détection des fuites ou de l'eau savonneuse pour détecter les éventuelles fuites de gaz. Une fois tous les raccords étanches au gaz, le chariot élévateur est prêt à l'emploi.

## IDÉAL POUR ASSURER VOTRE CONCURRENCE MATÉRIELLE AVEC LE DIESEL

Le gaz propane d'Antargaz satisfait aux **normes de qualité les plus élevées**, brûle intégralement et n'encrasse pas les moteurs. Le propane est l'un des combustibles fossiles les moins polluants et est idéal comme carburant de transition vers un avenir vert.

Les **nuisances sonores** sont réduites à un **minimum**. Le **propane** assure une **rotation souple du moteur** et vous permet de rouler **en toute fluidité**. La différence avec le diesel est remarquable.

Contrairement à l'électricité, il est possible de passer rapidement à une nouvelle réserve de carburant, les investissements peuvent être limités et l'alimentation énergétique des véhicules plus lourds est également garantie.

Pour les consommations plus importantes, vous pouvez opter pour une installation de recharge avec un réservoir d'Antargaz. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez de plus amples informations.

